


# Zitrox Compact

Die neue Generation des Saftpressen



# Zitrux Compact



## Spezifikationen

Art der Frucht	Orangen
Fruchtdurchmesser	M-Set: 65–81 mm
Früchte pro Minute	40 Obststücke / min
Geschwindigkeit (Saft/250 ml)	1 Saftportion in 5 Sekunden
Betätigung des Hahns	Touchless. Kein Kontakt zwischen Hand und Hahn. Betätigung durch Positionierung der Flasche.
Verbrauchsart	hohe Frequenz
Kapazität der Zuführung	30 kg   66 lbs
Abfallkapazität	52 l
Flaschenhalter	38mm
Spannung	208-240 V   50-60 Hz
Leistung	Entsaftung 260 W   0,34 HP Reinigungsmittel 2300 W   3.08 HP
Konsum	Entsaftung 1.2 A Reinigungsmittel 10.4 A

## Installationsanforderungen

Erforderliche Wasserhärte	5–8 °fH (weiches Wasser)
Wasserzulaufanschluss	G3/4 Innengewinde, mindestens 12 l/min bei 2,5 bar (250 kPa)
Abwasseranschluss	Wellschlauch, Durchmesser 20 mm

## Technische Daten

Sicherheit	Doppelter Sicherheitssensor beim Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockierung.
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB
Befüllhöhe	296 mm

## Abmessungen

Abmessungen	631 x 736 x 1772 mm
Breite   Tiefe   Höhe	24,8" x 28,9" x 69,7"
Nettogewicht	183 Kg   403 lbs
Footprint	0,46 m <sup>2</sup>

## Verpackung

Abmessungen Bündel	880 x 810 x 2100 mm
Breite   Tiefe   Höhe	34,6" x 31,9" x 82,6"
Gewicht Bündel	209,5 kg   461,8 lb

## Reinigung

Reinigung Entsaftereinheit	Automatisch
Spülung Entsaftereinheit	Automatisch


## Leistung:



## Farben:



## Modelle:



## Zubehör und weitere Informationen:

