


Zitrux

Das erste ändert alles.



Zitrux



Spezifikationen

Art der Frucht	Orangen	
Fruchtdurchmesser	M-Set: 65–81 mm	
Früchte pro Minute	40 Obststücke / min	
Geschwindigkeit (Saft/250 ml)	1 Saftportion in 5 Sekunden	
Betätigung des Hahns	Touchless. Kein Kontakt zwischen Hand und Hahn. Betätigung durch Positionierung der Flasche.	
Verbrauchsart	hohe Frequenz	
Kapazität der Zuführung	70 kg i 154 lbs	
Abfallkapazität	120	
Flaschenhalter	38mm	
Spannung	208-240 V i 50/60 Hz	
Leistung	Entsaftung 249 W 0.33 HP Reinigung mit Reinigungsmittel 2300 W 3.08 HP	
Konsum	Auspressen 1.2 A Reinigen mit Reinigungsmittel 10.4 A	

Especificaciones de instalación

Dureza de Agua requerida	Entre 5°fH y 8°fH (Agua Blanda)
Conexión entrada agua	G3/4 Hembra mínimo 12litros/ minuto a 2,5 bar (250 kPa)
Conexionado desagüe	Tubo corrugado desagüe diámetro 20mm

Technische Daten

Sicherheit	Doppelter Sicherheitssensor beim Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockierung.
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB
Konnektivität	GSM & WIFI
Befüllhöhe	296 mm
Aufnahmekapazität für Flaschen 4 Tabletts: Aufnahmekapazität je nach Flaschentyp	1L Flaschen 96 Flaschen 50 cl Flaschen 122 Flaschen 33 cl Flaschen 122 Flaschen 25 cl Flaschen 144 Flaschen
Abmessungen	
Abmessungen Breite I Tiefe I Höhe	1750 x 740 x 1920 mm 68.8" x 29.1" x 75.5"
Nettogewicht	325 kg / 716.5 lb
Footprint	1.29 m ²
Verpackung	
Abmessungen Bündel 1 Breite I Tiefe I Höhe	800 x 810 x 2100 mm 34,6" x 31.9" x 82.6"

Abmessungen Bündel 1 Breite I Tiefe I Höhe	800 x 810 x 2100 mm 34,6" x 31.9" x 82.6"
Gewicht Bündel 1	204.5 kg 450.8 lb
Abmessungen Bündel 2 Breite I Tiefe I Höhe	800 x 1280 x 2100 mm 31.5" x 50.4" x 82.6"
Gewicht Bündel 2	177.7 kg 391.7 lb

Reinigung

Reinigung Entsaftereinheit	Automatisch
Spülung Entsaftereinheit	Automatisch

Leistung:











Farben:

Modelle:











