


Zitrox Compact

Die neue Generation des Saftpressen



Zitrux Compact



Spezifikationen

Art der Frucht	Orangen
Fruchtdurchmesser	M-Set: 65–81 mm
Früchte pro Minute	40 Obststücke / min
Geschwindigkeit (Saft/250 ml)	1 Saftportion in 5 Sekunden
Betätigung des Hahns	Touchless. Kein Kontakt zwischen Hand und Hahn. Betätigung durch Positionierung der Flasche.
Verbrauchsart	hohe Frequenz
Kapazität der Zuführung	30 kg 66 lbs
Abfallkapazität	52 l
Flaschenhalter	38mm
Spannung	208-240 V 50-60 Hz

Leistung	Entsaftung	260 W 0.34 HP
	Reinigungsmittel	2300 W 3.08 HP
Konsum	Entsaftung	1.2 A
	Reinigungsmittel	10.4 A

Especificaciones de instalación

Dureza de Agua requerida	Entre 5°FH y 8°FH (Agua Blanda)
Conexión entrada agua	G3/4 Hembra mínimo 12litros/ minuto a 2,5 bar (250 kPa)
Conexionado desagüe	Tubo corrugado desagüe diámetro 20mm

Technische Daten

Sicherheit	Doppelter Sicherheitssensor beim Zugang zu beweglichen Teilen. Erkennung von Motorblockierung.
Schalldruckpegel	Weniger als 70 dB
Konnektivität	GSM & WIFI
Befüllhöhe	kommt bald

Abmessungen

Abmessungen	631 x 736 x 1772 mm
Breite Tiefe Höhe	24,8" x 28,9" x 69,7"
Nettogewicht	183 Kg 403 lbs
Footprint	0,46 m²


Verpackung

Abmessungen Bündel	880 x 810 x 2100 mm
Breite Tiefe Höhe	34.6" x 31.9" x 82.6"
Gewicht Bündel	209,5 kg 461,8 lb

Reinigung

Reinigung Entsaftereinheit	Automatisch
Spülung Entsaftereinheit	Automatisch


Leistung:



Farben:



Modelle:



Zubehör und weitere Informationen:

