


Zitrux Compact

The first changes it all.



Zitrux Compact



Caractéristiques

Type de fruit	Oranges	
Diamètre des fruits	Kit M: 65-81 mm	
Fruits par minute	40 fruits / min	
Vitesse (jus / 250 ml)	1 jus en 5"	
Fonctionnement du robinet	Touchless. Pas de contact avec la main. Fonctionne en positionnant la bouteille.	
Type de consommation	Très Élevé	
Capacité d'alimentation	30 kg ı 66 lbs	
Capacité déchets	52	
Porte-bouteille	38mm	
Tension	208-240 V ı 50/60 Hz	
Puissance	Pressage 260 W 0.34 HP Nettoyage avec détergent 2300 W 3.08 HP	
Konsum	Pressage 1.2 A Nettoyage avec détergent 9.7 A	

Spécifications d'installation

Dureté de l'eau requise	Entre 5°fH et 8°fH (eau douce)
Raccordement d'entrée d'eau	G3/4 femelle - minimum 12 litres/ minute à 2,5 bar (250 kPa)
Raccordement de drainage	tuyau de drainage ondulé de 20 mm de diamètre

Données techniques

Sécurité	Double détecteur de sécurité au niveau des accès aux éléments mobiles. Détection du blocage du
Niveau Pression acoustique	Weniger als 70 dB
Connectivité	GSM & WIFI
Hauteur de remplissage	296 mm

Dimensions

Dimensions Largeur I Profondeur I Hauteur	631 x 736 x 1772 mm 24,8" x 28,9" x 69,7"
Poids net	183 Kg 403 lbs
Footprint	0,46 m ²

Emballage

Dimensions de l'emballage	880 x 810 x 2100 mm
Largeur I Profondeur I Hauteur	34.6" x 31.9" x 82.6"
Poids de l'emballage	209,5 kg 461,8 lb

Nettoyage

Nettoyage dispositif de pressage	Automatique
Rinçage dispositif de pressage	Automatique
Dosage du produit de nettoyage	Automatique

Prestations:









Couleur:

Modèles:



