


Zitrox Compact

The first changes it all.



Zitrox Compact



Caractéristiques

Type de fruit	Oranges
Diamètre des fruits	Kit M: 65-81 mm
Fruits par minute	40 fruits / min
Vitesse (jus / 250 ml)	1 jus en 5"
Fonctionnement du robinet	Touchless. Pas de contact avec la main. Fonctionne en positionnant la bouteille.
Type de consommation	Très Élevé
Capacité d'alimentation	30 kg 66 lbs
Capacité déchets	52 l
Porte-bouteille	38mm
Tension	208-240 V 50/60 Hz
Puissance	Pressage 260 W 0.34 HP Nettoyage avec détergent 2300 W 3.08 HP
Konsum	Pressage 1.2 A Nettoyage avec détergent 10.4 A

Spécifications d'installation

Dureté de l'eau requise	Entre 5°FH et 8°FH (eau douce)
Raccordement d'entrée d'eau	G3/4 femelle - minimum 12 litres/minute à 2,5 bar (250 kPa)
Raccordement de drainage	tuyau de drainage ondulé de 20 mm de diamètre

Données techniques

Sécurité	Double détecteur de sécurité au niveau des accès aux éléments mobiles. Détection du blocage du
Niveau Pression acoustique	Weniger als 70 dB
Connectivité	GSM & WIFI
Hauteur de remplissage	à venir

Dimensions

Dimensions	631 x 736 x 1772 mm
Largeur Profondeur Hauteur	24,8" x 28,9" x 69,7"
Poids net	183 Kg 403 lbs
Footprint	0,46 m ²


Emballage

Dimensions de l'emballage	880 x 810 x 2100 mm
Largeur Profondeur Hauteur	34,6" x 31,9" x 82,6"
Poids de l'emballage	209,5 kg 461,8 lb

Nettoyage

Nettoyage dispositif de pressage	Automatique
Rinçage dispositif de pressage	Automatique


Prestations:



Couleur:



Modèles:



Accessoires et plus d'informations :

