

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MINEX

**¡Atención!** Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

Zumex recomienda **limpiar la máquina al menos 1 o 2 veces al día**, dependiendo de su uso, para mantener las condiciones de higiene alimentarias.



1 Abrimos el cierre de la cubierta.



2 Abrimos la cubierta, tiramos de ella hacia arriba. Retiramos la cubierta.



3 Extraemos el retenedor del eje tirando hacia fuera.




4 Soltamos el conjunto cuchilla girando 180° el bloqueo de seguridad.




5 Una vez soltado el conjunto, tiramos de él hacia nosotros. **¡ATENCIÓN!** Esta pieza puede cortar.



6 Desmontamos la cuña extractora, tirando lateralmente.



7 Aflojamos y retiramos los volantes de los ejes de exprimido superior e inferior.



8 Retiramos los tambores de exprimido superior e inferior.



9 Retiramos la jarra del zumo.



10 Retiramos la cubeta de cortezas.



11 Retiramos el conjunto cubeta de zumo, con filtro y grifo.



12 Retiramos el filtro para facilitar su limpieza.



13 Para desmontarlo, presionamos los laterales del grifo con el fin de soltar los pivotes.



14 Retiramos el grifo para facilitar la limpieza.

### ! ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

Todas las piezas, **EXCEPTO LA CUBIERTA**, pueden introducirse en el lavavajillas para su lavado.

La limpieza de la zona de exprimido y de la cubierta, debemos hacerlo usando una bayeta suave empapada con agua y jabón apto para vajillas. Después, aclaramos con abundante agua limpia para que no queden restos de jabón.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MINEX

**¡Atención!** Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.



Colocamos el grifo en la cubeta del zumo, apretando los laterales y encajando los pivotes en su lugar.



Nos aseguramos de que esté bien colocado presionando el mismo hasta oír el "click".



Colocamos el filtro en la posición correcta.




Colocamos el conjunto de la cubeta del zumo, filtro y grifo en su lugar hasta que quede bien encajado.



Colocamos la cubeta de cortezas.



Colocamos la jarra de zumo.



Colocamos los tambores de exprimido.



Colocamos los volantes en los ejes de los tambores.




Apretamos bien los volantes de los tambores de exprimido.



Colocamos la cuña extractora, insertándola lateralmente en los pivotes.



Insertamos el conjunto de la cuchilla y colocamos el bloqueo de seguridad en la posición de desmontaje.



Giramos el bloqueo 180° para que quede sujeto el conjunto.



Colocamos el retenedor en el eje y nos aseguramos de que queda clipado y el movimiento es suave.



Colocamos la cubierta, insertando los pivotes en las bisagras.



Por último, encajamos la cubierta y accionamos el cierre.