

UN NEGOCIO CON MUCHO JUGO

Zumex Vending es la evolución de nuestras exprimidoras, especialmente diseñada para ubicaciones y espacios tales como estaciones, aeropuertos, colegios, gimnasios... El zumo recién exprimido, natural y refrescante, en cualquier momento y en cualquier lugar.



*Toda la información en su mano

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño elegante y atractivo para el consumidor.
 - Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable.
 - Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana permite ver la materia prima. La segunda ventana muestra el proceso de exprimido en pleno funcionamiento.
 - Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles. De esta forma su manipulación durante la limpieza y mantenimiento es más sencilla y rápida. Provisto de sistema antibacterias ASP.
 - Sistema de frío integral: el alimentador, el sistema de exprimido, el conjunto vasero y la zona de residuos, quedan completamente refrigerados.
 - 2 tipos de servicio de zumo programables:
 - Por número de frutas: el operador programa el servicio de zumo partiendo de un número igual de naranjas para cada servicio.
 - Por nivel de vaso: el operador programa el servicio de zumo con un sistema inteligente de llenado para que el vaso tenga siempre el mismo nivel de zumo. Regulable a dos niveles; 170 y 190 ml.
 - CPU de última generación:
 - Preparado para la instalación de sistemas de pago MDB (monederos, billeteiros y tarjeteros). Instalación "Plug & Play".
 - Control remoto: mediante el Kit Comunicaciones el operador puede enviar un SMS para conocer el estado de la máquina; (Temperatura, número de servicios, recaudación...)
 - Sistema de autolimpieza*:
 - Por tiempos: De esta forma la máquina siempre estará lista tanto al inicio como al final de la jornada. Tan sencillo como programar la hora exacta para su inicio.
 - Por servicios de zumo: Para mantener la máquina completamente limpia cuando el servicio de zumos es alto, independientemente de la hora, se puede programar la autolimpieza después de un número concreto de servicios.
 - Sistema de limpieza manual*: Permite complementar el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual más profunda realizada por el operador. El equipo incorpora una manguera con terminal tipo pistola para llegar a las zonas más sucias.
- *El sistema de limpieza dispone de un equipamiento autónomo que no precisa toma de agua. Está compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias y otro para desagüe.
- Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas incorporadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÚMERO DE SERVICIOS	110 - 120 zumos
TIEMPO DE UN SERVICIO	20-50 sec.
VOLUMEN DE SERVICIO	Regulable 170 o 190 ml
TEMPERATURA ZUMO	Regulable 7-16°C
DIMENSIONES (A x P x A)	95 x 79 x 183 cm
PESO NETO	260 kg
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	50 kg
POTENCIA	1450 W
VOLTAJE	220 V 60 Hz / 230 V 50 Hz
EQUIPO DE FRÍO	Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)